



TPV INTÉGRÉS

[www.ares.com](http://www.ares.com)**AURES**  
TOUCH THE DIFFERENCE

MOBILITÉ



MODULAIRES



PANELS PC



IMPRIMANTES



AFFICHAGE



PÉRIPHÉRIQUES

# SANGO 1D SCANNER

mini-scanner intégré



Mini-scanner 1D articulé et orientable, intégré au terminal point de vente Sango

Ce scanner miniature mono-trame du constructeur Honeywell est livré (en option) intégré au système de gestion et d'encaissement sango d'AURES.

Ultra-compact, il est totalement flexible et orientable, pour une lecture aisée de tous les codes-barres 1D.

Parfaitement intégré et rattaché au flanc de l'écran tactile du TPV - mais totalement articulé - il permet aux utilisateurs de garder les mains libres, en leur épargnant le maniement de douchettes qui prennent parfois trop de place, qui se perdent ou encore qui se cassent en tombant.

Sans aucun câble apparent ou encombrant, contrairement aux autres lecteurs ou douchettes codes-barres manuels, il permet de faire totalement place nette sur le comptoir de vente lors de l'encaissement.

Son excellente qualité de lecture permet une gestion optimisée et sans faille de supports tels les tickets restaurants, habituellement très difficiles à lire.


Enfin, un détecteur de mouvement permet à ce scanner intégré de passer en mode veille automatiquement, pour une réelle économie d'énergie.



TOUCH THE DIFFERENCE

# SANGO 1D SCANNER

- Intégré au TPV et ultra-compact (option)
- Articulé et orientable
- Technologie avancée de décodage des codes-barres
- Interface USB - émulation série ou clavier
- Alimentation directe par le TPV sango
- Pas de câbles apparents et inutiles



## MODÈLE SCANNER 1D SANGO

### Performance

Vitesse de lecture	114 ± 10 scans/sec
Angles de lecture	Standard: 48° ±2°
Résolution max	0.102 mm (4 mil)
Codes lus	Tous codes-barres 1D

## ENVIRONNEMENT & AUTRES

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Immunité lumière ambiante	Lumière solaire directe: 100,000 lux; lumière artificielle : 4,500 lux
Dimensions	L x H x P : 55 x 60 x 50 mm
Poids	80 g

## DISTANCES DE LECTURE\*

4 mil Code	39 109 mm - 149 mm (4.3" - 5.9")
5 mil Code	39 94 mm - 201 mm (3.7" - 7.9")
7.5 mil Code	39 68 mm - 305 mm (2.7" - 12.0")
10 mil Code	39 55 mm - 381 mm (2.2" - 15.0")
13 mil 100% UPC	52 mm - 457 mm (2.0" - 18")
15 mil Code	39 45 mm - 547 mm (1.77" - 21.5")
20 mil Code	39 43 mm - 680 mm (1.7" - 26.8")
40 mil Code	39 85 mm - 891 mm (3.4" - 35.1")
55 mil Code	39 119 mm - 976 mm (4.7" - 38.4")

\*Les performances de ce lecteur peuvent être impactées par la qualité des codes-barres et les conditions environnementales.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis - © AURES 2016