

Une nouvelle dimension dans l'impression 6 pouces

Mécanisme entièrement métallique, résistant et de grande longévité



Technologie éprouvée

L'imprimante Citizen CL-S6621 multiplie les atouts avec son mécanisme éprouvé d'ouverture Hi-Lift™, facilitant le chargement du ruban et du support, et son boîtier en ABS à double paroi de qualité industrielle.



Design compact

Par sa compacité, la Citizen CL-S6621 est la plus petite imprimante 6 pouces du marché. Le choix idéal pour tous les lieux où l'espace est compté.

Applications

- Logistique
- Entrepôts
- Étiquetage de palettes
- Signalétique
- Plaques d'immatriculation
- Banderoles



Simplicité d'utilisation et de changement du support

Le support d'impression et le ruban se chargent facilement grâce au mécanisme Hi-Open™.



Alimentation interne de grande longévité

La CL-S6621 est équipée d'une alimentation électrique interne qui réduit l'encombrement et évite les problèmes de câblage. En outre, elle stabilise l'imprimante par son poids.

Caractéristiques

Caractéristiques	Impression par transfert thermique et impression thermique directe
Technologie	203 dpi (8 points/mm)
Résolution	Datamax® W-Class™ et DMX600™, Zebra® ZPL-II®. Fonction Cross-Emulation™ de détection automatique
Émulation (langages)	Interpréteur BASIC pour traitement de flux de données et intégration de billetterie
Vitesse maximum d'impression	150 mm/s
Largeur maximum d'impression	168 mm
Largeur mini-maxi du support	De 50 mm à 178 mm
Épaisseur mini-maxi du support	De 0,0635 à 0,254 mm
Longueur mini-maxi du support	De 6,4 mm à 812,8 mm
Cellules de détection	Entièrement réglable pour détection de l'espacement entre étiquettes, des encoches et marques noires de positionnement. Détecteur de fin de bobine
Taille maxi de rouleau, taille du mandrin	127 mm de diamètre avec le support standard. Mandrin de 25,4 à 76 mm
Taille du ruban	74 mm de diamètre maximum. Mandrin de 25,4 mm
Enrouleur et type de ruban	Encrage intérieur ou extérieur. Cire, cire-résine ou résine
Système de ruban	Réglage automatique de tension de ruban ARCP™
Interfaces standard	Série (RS-232C), USB (version 2.0, haut débit)
Interfaces en option	Parallèle (IEEE-1284), Ethernet (10/100 BaseT), réseau sans fil (802.IIb.g.n)
Boîtier, mécanisme	Boîtier ABS de qualité industrielle Hi-Open™ fermant en douceur. Mécanisme métal Hi-Lift™.
Panneau de commande	4 boutons et 4 voyants
Mémoire RAM	32 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Mémoire Flash (rémanente)	8 Mo au total, 1 Mo disponible pour l'utilisateur
Massicot automatique en option	À guillotine, installation par le revendeur
Pilotes Windows® et logiciel de conception d'étiquettes	Disponibles gratuitement sur le CD de l'imprimante, compatibles avec Windows®, XP®, 2003, 2008, Vista™, Windows 7, Windows 8
Taille (L x P x H) et poids	303 x 290 x 273 mm, 7,9 kg
Garanties: imprimante / tête d'impression	2 ans / 50 km ou 6 mois

Le design, les caractéristiques techniques et la disponibilité sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Sauf erreurs ou omissions.

CITIZEN CL-S6621

ÉTIQUETTES

Caractéristiques et atouts

- Ouverture verticale Hi-Lift™ facilitant le chargement du support.
- Mécanisme métallique intégré assurant un fonctionnement de longue durée.
- Fiabilité de l'alimentation interne.
- Émulations Zebra® et Datamax® installées de série.
- Interpréteur BASIC pour conversion de code et prise en charge d'autres émulations de billetterie.
- Capacité de ruban de 360 mètres pour limiter la fréquence des changements, sur mandrin standard de 25 mm.
- Système ARCP™ d'anti-froissement du ruban, à tension automatique.
- Cellule de détection du support réglable.
- Règle de découpe fournie d'origine pour fiches perforées, ou massicot automatique en option.
- Interfaces standard: série et USB.
- Interfaces en option: parallèle, LAN et Wi-Fi.
- Massicot et dispositif de pré-découpage en option.