

# TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



## SÉRIES TDP-225 – Imprimante code-barres de bureau Thermique Direct GRANDES FONCTIONNALITES POUR ESPACES REDUITS



### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design haute qualité avec double paroi et clapet
- Capacité des médias de 127 mm (5") de diamètre extérieur
- Vitesse d'impression jusqu'à 127 mm (5") par seconde
- Disponible avec résolution de 203 dpi ou 300 dpi
- Facilité de chargement des consommables
- Capteur d'ouverture de la tête d'impression
- Connecteur micro SD pour extension mémoire Flash jusqu'à 4 GB
- Connexion USB 2.0 et interface série
- Ecran LCD sur face avant disponible en option, connexion Ethernet, module de pré-décollage, cutter d'étiquettes, module Bluetooth, module sans fil 802.11 b / g / n, clavier externe pour application autonome

### APPLICATIONS

- Étiquetage en bijouterie
- Applications Points de vente
- Marquage des produits
- Étiquetage des échantillons en laboratoire
- Traçabilité des patients
- Inventaires et gestion des stocks
- Applications bureautiques & postales
- Étiquettes d'expédition
- Étiquetage pour le suivi des dossiers

## SÉRIES TDP-225 – Imprimante code-barres de bureau Thermique Direct

| MODÈLE D'IMPRIMANTE                       | TDP-225  | TDP-324                     |
|---|--|-----------------------------|
| Résolution                                | 8 points /mm (203 DPI)   | 12 points /mm (300 DPI)     |
| Méthode d'impression                      | Thermique Direct   |                             |
| Vitesse d'impression maxi                 | 127 mm (5")/seconde  | 102 mm (4")/seconde         |
| Largeur d'impression maxi                 | 54 mm (2,13")  | 48 mm (1,89")               |
| Longueur d'impression maxi                | 2,286 mm (90")   | 1,016 mm (40")              |
| Boîtier                                   | Design à clapet avec trou de fixation pour accroche murale (à l'arrière)   |                             |
| Dimensions                                | 109 mm (L) x 171 mm (H) x 209 mm (P)<br>4,29" (L) x 6,73" (H) x 8,23" (P)  |                             |
| Poids                                     | 1,2 kg (2,65 lbs)  |                             |
| Capacité du rouleau d'étiquette           | 127 mm (5") Øext.  |                             |
| Processeur                                | CPU RISC 32-bit  |                             |
| Mémoire                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mémoire Flash 4 MB</li> <li>• SDRAM 8 MB</li> <li>• Lecteur de carte micro SD pour extension mémoire jusqu'à 4 GB</li> </ul>  |                             |
| Interfaces                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-232</li> <li>• USB 2.0</li> <li>• Ethernet Interne, 10/100 Mbps (option revendeur)</li> <li>• Bluetooth (option utilisateur)</li> <li>• Sans fil externe 802.11 b/g/n (option utilisateur)</li> </ul>  |                             |
| Alimentation                              | Alimentation électrique universelle externe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz</li> <li>• Sortie: DC 24V, 2.08A, 50W</li> </ul>   |                             |
| Interrupteur, bouton et LED               | 1 interrupteur principal, 1 bouton d'alimentation & 1 LED (3 couleurs: vert, orange & rouge)   |                             |
| Capteurs                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de gap transmissif</li> <li>• Capteur réfléchissant pour marque noire (position réglable)</li> <li>• Capteur d'ouverture de la tête d'impression</li> </ul>   |                             |
| Horloge temps réel                        | Standard   |                             |
| Polices internes                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 polices bitmaps alphanumériques</li> <li>• Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé</li> </ul>   |                             |
| Code-barres                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Code-barres 1D</li> <li>• Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Code 2 /5 entrelacé, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11</li> <li>• Code-barres 2D</li> <li>• PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec</li> </ul> |                             |
| Degré d'inclinaison police et code barres | 0, 90, 180, 270 degrés   |                             |
| Langage d'impression                      | TSPL-EZ™ (Compatible EPL, ZPL, ZPL II)   |                             |
| Type de média                             | Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche, bracelet (enroulement externe)  |                             |
| Largeur de média                          | 15-60 mm (0,59" ~ 2,36")   |                             |
| Épaisseur de média                        | 0.06-0.19 mm (2,36~7,48 mil)   |                             |
| Diamètre du mandrin                       | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")   |                             |
| Longueur d'étiquette                      | 10 ~ 2,286 mm (0,39" ~ 90")  | 10 ~ 1,016 mm (0,39" ~ 40") |
| Conditions d'environnement                | Température de fonctionnement: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sans condensation  |                             |
| Conformité                                | Température de stockage: -40 ~ 60°C, 10~ 90% sans condensation   |                             |
| Normes environnementales                  | FCC Classe B, CE Classe B, C-Tick Classe B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC   |                             |
| Accessoires                               | Conforme RoHS, WEEE <ul style="list-style-type: none"> <li>• CD logiciel d'étiquetage sous Windows</li> <li>• Guide d'installation rapide</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Cordon d'alimentation</li> <li>• Alimentation universelle externe</li> </ul>   |                             |
| Garantie                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante : 2 ans</li> <li>• Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (selon utilisation)</li> <li>• Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (selon utilisation)</li> </ul>  |                             |
| Option usine                              | Ecran LCD graphique 128 x 64 pixels rétro-éclairé  |                             |
| Option revendeur                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface Ethernet interne (10/100 Mbps)</li> <li>• Module de pré-découpe</li> <li>• Cutter d'étiquettes (coupe totale ou partielle)</li> </ul>   |                             |
| Option utilisateur                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Module Bluetooth (interface série)</li> <li>• Module sans fil 802.11 b/g/n (interface série)</li> <li>• Ensemble avec clavier et afficheur KP-200 Plus</li> <li>• Clavier intelligent programmable KU-007 Plus</li> </ul>   |                             |



### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office**  
Tel: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### CANADA

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 909 612 9606  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3836 6682  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 9597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 915 422 8889  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

TSC® est une marque commerciale de TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
TSC Auto ID Technology Co., Ltd. est une société certifiée ISO 9001/14001.  
© 2014 TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Les modèles de produit et leurs caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
Pour des informations spécifiques, merci de contacter votre représentant commercial TSC.